

Informe de seguridad: Trabajo con ascensores aéreos / de tijera

Reglas y requisitos

- Todos los operadores deben estar certificados
- Todos los operadores deben recibir orientación específica del sitio (puede ser proporcionado por GC)
 - Peligros
- Todos los ascensores deben inspeccionarse antes del primer uso del día.
 - Las inspecciones deben estar documentadas
 - Las inspecciones deben enviarse a GC diariamente
- **Operación**
 - **Todos los ascensores**
 - Mantenga siempre cerrada la puerta o la cadena
 - Nunca se pare por encima de la plataforma de trabajo
 - No use escaleras, baldes, etc. para hacerse más alto
 - Excepción: El usuario está atado correctamente a la estructura anterior
 - No utilice modificaciones sin la aprobación de fabricante.
 - Nunca amarres cables, mangueras, etc. al ascensor aéreos/de tijera
 - Si se utiliza un ascensor aéreo/de tijera para el acceso, el trabajador debe estar atado a la canasta o la estructura antes de salir de la canasta.
 - Cuando se utiliza el ascensor para el acceso, el trabajador debe ser capaz de caminar sobre la superficie de trabajo. (No salga de la cesta).
 - Nunca lo use como grúa
 - El material se puede levantar en el ascensor si no excede la clasificación y no está atado al ascensor
 - Instalar en suelo firme y nivelado
 - Quite las llaves al final del turno
 - Siempre revise el manual la primera vez que lo use
 - El manual debe estar a bordo
 - Aparte de poner aire en los neumáticos(llantas), todo el mantenimiento debe ser realizado por el proveedor.
 - **Ascensores aéreos**
 - Se debe usar arnés y cordón de 3 'o yoyo en todo momento
 - No realice mantenimiento mientras esté en funcionamiento
 - Mientras mueve el ascensor aéreo, levante la canasta a una altura donde pueda ver a los 360 grados

Informe de seguridad: Trabajo con ascensores aéreos / de tijera