

Informe de seguridad: Trabajo con grúa

Reglas y requisitos

- Preparación
 - El uso de Grúas requiere lo siguiente:
 - Asignación de roles establecidos antes de cualquier levantamiento con grúa
 - **Supervisor del sitio:** Persona que ejerce el control sobre el sitio de trabajo
 - **Director de levantamiento:** Debe ser una persona calificada que posea un título reconocido, certificado o posición profesional, o que, por amplio conocimiento, formación y experiencia, demuestre con éxito la capacidad de resolver problemas relacionados con el tema, el trabajo o el proyecto.
 - **Usuario de la grúa:** Organiza la grúa para completar el trabajo
 - **Propietario de la grúa:** Es dueño de la grúa
 - **Operador de grúa:** Certificado y calificado para operar la grúa específica a operar
 - **Aparejador/señalizador/engrasador:** Debe tener la formación de una persona competente y experiencia de levantamiento con grúa.
 - Presentación y revisión de un plan de levantamiento
 - Reunión previa al levantamiento
 - Todos los trabajadores de la cuadrilla deben participar y firmar
 - Las personas que lleguen tarde deben revisar y firmar antes de trabajar
- Roles
 - Supervisor del sitio:
 - Generalmente el Superintendente.
 - Supervisa al capataz para asegurarse de que el plan de levantamiento, la lista de verificación y la inspección se completen antes de cualquier levantamiento.
 - Programa a un miembro del equipo de seguridad para la reunión previa al levantamiento
 - Director de levantamiento:
 - Gestiona toda la planificación y ejecución de levantamiento en colaboración con el operador.
 - Debe estar presente mientras la grúa está en funcionamiento
 - Asegura que se sigan todos los procedimientos y que el operador y los aparejadores hayan proporcionado todos los documentos necesarios.
 - Usuario de grúa:
 - La empresa que ha contratado o alquilado la grúa para completar el alcance
 - Debe tener la inspección actual de la grúa
 - Proporcionar operador calificado y aparejador/señalador/engrasador
 - Operadores:
 - Debe estar certificado y calificado
 - Opera la grúa dentro del plan y carga
 - Se asegura de que la grúa haya sido inspeccionada
 - Aparejador y engrasador:
 - Debe estar capacitado en la grúa específica que se utilizara
 - Debe estar certificado/a
- Trabajar con grúas
 - Líneas eléctricas - Oregón
 - Póngase en contacto con el proveedor de energía para obtener una confirmación por escrito del voltaje exacto de las líneas cercanas.
 - Desenergizar las líneas en proximidad

Informe de seguridad: Trabajo con grúa

- O crear límites de demarcación (como banderas, líneas de advertencias elevadas, barricadas o dispositivos de limitación de alcance para prohibir la operación más allá de los límites. Usando la tabla de OSHA, autorización A .1926.1408(h).
- Líneas eléctricas – Washington
 - Póngase en contacto con el proveedor de energía para obtener una confirmación por escrito del voltaje exacto de las líneas cercanas.
 - Des energizar las líneas en proximidad
 - Todo lo siguiente debe estar empleado en Washington. Demarcación de límites (como banderas, líneas de advertencia elevadas, barricadas o dispositivos de limitación de alcance para prohibir la operación más allá de los límites. Utilizando la tabla de OSHA autorización A. 1926.1408(h)
- General
 - Configurar el área de seguridad de oscilación con cinta de peligro o cuerda
 - **Nunca permita a los trabajadores bajo una carga suspendida**