

Informe de seguridad: Trabajo con montacargas

Reglas y requisitos

□ **Antes de la operación**

- Todos los operadores deben recibir orientación específica del sitio: del GC
 - Peligros
 - Tráfico
 - Rutas de salidas
- Todos los montacargas deben inspeccionarse antes del primer uso del día.
- Siempre lea el manual en el primer uso
- OSHA requiere un extintor de incendios a bordo
- Las inspecciones deben estar documentadas
- Las inspecciones deben enviarse a GC diariamente
- Verifique la ruta de viaje y configure el área para el terreno y las condiciones

□ **Trabajar en montacargas o sus alrededores**

- Use siempre el cinturón de seguridad
- El conductor es la única persona a bordo
- Nunca exceda la capacidad del montacargas
- Nivele el montacargas antes de levantar la pluma
- Utilice estabilizadores cuando sea necesario
- Se debe capacitar a otros operadores y señalizadores
- Nunca deje una carga elevada
- Nunca permita que nadie camine debajo de una carga elevada
- Lleve las cargas lo más cerca posible del suelo y mantenga la visibilidad
- Las cargas izadas deben estar unidas al gancho proporcionado
- Los conductores deben señalar con el claxon al pasar por esquinas ciegas
- Los conductores deben operar a velocidades seguras para el entorno de trabajo