

Informe de seguridad: uso de andamios para el trabajo

Administración

- Super o Capataz
 - Confirman la inspección diaria
 - Confirman el uso compatible con Or-OSHA

Reglas

- Configurar
 - erección
 - Debe ser supervisado por persona competente
 - Las piezas dañadas o podridas deben retirarse de servicio.
 - Los pies deben estar sobre placas de base y antepechos de barro, o sobre una base firme
 - Las ruedas siempre tienen que estar bloqueadas
 - Todos los refuerzos cruzados deben estar conectados
 - Todas las barandillas deben estar en su lugar
 - Deben usarse rodapiés
 - Todas las barandillas construidas en el sitio deben medir entre 38 y 45 pulgadas y poder soportar 200 libras de fuerza lateral
 - Planchas
 - Debe llenar el espacio disponible,
 - No estén separados por más de 1"
 - Debe tener al menos 18" de ancho
 - Superposición (overlap) mínima es más de 6 "pero no más de 12" y esté sobre un soporte
 - Las planchas deben estar aseguradas para evitar que se muevan de lado a lado sobre los soportes con un listón u otro sujetador apropiado.
 - Las planchas deben ser de material clasificado o de tabloncillos certificados.
 - Los tabloncillos no deben desviarse más de 1/60 del tramo
 - Estabilizadores
 - Debe usarse cuando la altura excede 4' sobre 1' de relación entre la altura y el ancho de la base o el andamio debe estar asegurado a la estructura
- Trabajar en andamios
 - Los trabajadores deben estar capacitados para trabajar en andamios
 - La protección contra caídas debe usarse arriba de 6 pies del nivel inferior. Las barandillas son protección contra caídas
 - No se puede trabajar en andamios con nieve o hielo excepto para quitar la nieve o el hielo.
 - Está prohibido pararse en escaleras y otros elementos para ganar altura adicional
 - Los andamios se pueden usar como un punto de anclaje de amarre solo si el fabricante lo permite.
 - Acceso
 - Escalar el andamio nunca es aceptable
 - Todo acceso a la escalera debe seguir todas las reglas de escaleras
 - Escaleras fijas
 - Si el fijo tiene más de 24 pies de altura, se debe usar protección contra caídas

Informe de seguridad: uso de andamios para el trabajo

- Mantenga las tablas libres de escombros y libres de material de construcción que presente un riesgo de resbalón o impidan la inspección visual de la integridad de la tabla.
- Andamios Baker
 - No requiere barandillas en la primera capa
 - No se permite navegar (mover el andamio mientras está en él)
 - Las ruedas del andamio deben estar trabadas cuando los trabajadores están en él.